

Pride®



OWNER'S MANUAL
/ MANUAL DE USUARIO

**Solo 300 NEO
8 competition**

8" WIDEBANG LOUDSPEAKER
/ ALTAVOZ DE BANDA ANCHA DE
RANGO MEDIO DE 8"

300_w

4_Ω



ENGLISH



ESPAÑOL

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	8" / 201 mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	4 ohms
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS	300 W
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX	600 W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	101.3 dB
Sensitivity (2.83w/1m) / Sensibilidad (2.83w/1m)	105.4 dB
Frequency Response / Crossover Paso alto Recomendado	160 Hz – 10 kHz
Recommended HI Pass Crossover / Crossover Paso alto Recomendado	100 – 160 Hz (depending on the power)

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	1.75"/44.45 mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil	Kapton
Winding Material / Material de Bobinado	CCAW
Cone Material / Material del Cono	Pressed Paper / Papel prensado
Dust Cap Material / Material de la Tapa Antipolvo	Paper / Papel
Surround Material / Material de la Suspensión	Nomex Cloth / Nomex Tela
Basket Material / Material de la Canasta	Stamped steel / Acero estampado
Basket Color / Color de Canasta	Black / negro
Magnet Material / Material del Imán	hybrid magnetic system / sistema magnético híbrido
Magnetic core material / material del conductor magnético	electrical steel / acero electrotécnico


THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen Equivalente	Vas	16.9L / 0.5968ft3
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre	Fs	99 Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico	Qms	1.81
Electrical Factor / Factor Eléctrico	Qes	0.21
Total Factor / Factor Total	Qts	0.18
Mechanical Mass / Factor Mecánico	Mms	16.1 g
Mechanical Compliance / Cumplimiento Mecánico	Cms	0.17 mm/N
BL Factor / Factor	BL	14.5
Cone Area / Área del cono	Sd	249 cm²
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3 ohms

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro Total	8.30" / 211 mm
Diameter of the mounting hole	7.44" / 189 mm
Mounting flange height	0.61" / 15.5 mm
Overall Depth / Profundidad Total	2.89" / 73,5 mm
Screw hole diameter / Diámetro del orificio para tornillo	0.17" / 4.4 mm
Mounting hole spacing / Espaciado montaje	7.95" / 202 mm
Box contents / Incluidos	Pair of speakers / Par de bocinas

MEASUREMENTS / MEDIDAS



WARRANTY

Please visit our website prideaudiousa.com for more information on our warranty policy. We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

GARANTÍA

Visita nuestra página web prideaudiousa.com para obtener más información sobre nuestra garantía. Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov



Pride®

please visit our website
prideaudiousa.com



SCAN ME

Be Real. Be Loud.

Be Real. Be Loud.

Be Real. Be Loud.

Be Real. Be Loud.

Be Real. Be Loud.